

TOMAS PARA APAREJOS

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 10A o 20A en tensiones hasta 250V~.

Modelos con pozos externo e interno. atienden al padrón brasileño de plugues y tomas (NBR 14136).

Productos Certificados por Bureau Veritas (BV).

interruptores
para aparejos




Referencia	Número de Conductores	Pozo
TPA1 - 3	3 (2P+T)	Externo
TPA2 - 3	3 (2P+T)	Interno

POZO EXTERNO







POZO INTERNO




DIMENSIONES

POZO EXTERNO







Rasgo para encaje




Espesura del panel:
0,8 hasta 2mm
2 hasta 4mm*
*Bajo consulta

POZO INTERNO



Rasgo para encaje



Espesura del panel:
0,8 hasta 2mm
2 hasta 4mm*
*Bajo consulta

TERMINALES

E2* - Faston
4,8 x 0,8mm







E3 - Faston
6,3 x 0,8mm

E4 - Faston con riesgo
6,3 x 0,8mm

E5 - Suelta
2,8 x 0,8mm

E6 - Suelta
6,3 x 0,8mm

CI - Terminal
PC



*Terminal E2 solo para tomas de 10A.

- COLORES

A - azul
AC - crema
B - blanco
C - amarillo
D - verde
E - rojo
F - negro-(estándar)
G - gris
H - marrón

CONTACTO


10A
20A

GUÍA DE CODIFICACIÓN

TPA □□□□ - □ □ □ □

Referencia	Terminales	Colores	Contacto
TPA1 - 3	E1		10A
TPA2 - 3	E2		20A
	E3		
	E4		
	E5		
	E6		
	CI		
	Cable		

Cable - Rabicho 150mm*
3 x 1,5mm²



*Otras larguras bajo consulta